

## DAP code : 2646

SYSTEME DE CONFERENCE FONCTIONNEMENT  
AUTOMATIQUE AUTOMATIC OPERATION CONFERENCE

- Préamplificateur avec limiteur compresseur.
- Priorité par un poussoir séparé.
- Annulation par un poussoir séparé.
- Micro Type ADU 600 équipé d'un anneau lumineux
- Anneau lumineux micro s'allume en cas de dialogue ou priorité.
- Embase DIN-7 et cordon de liaison 2 m terminé par une fiche DIN-7 à brancher dans la même chaîne que les DAD (voir exemple de connexions Page 11).
- Puissance de sortie 100mW - 300mW max
- Consommation 50mA/15V
- Larg 140mm P 210mm Hav 30 mm Har 43 mm
- Poids 700 g

**Poste PRESIDENT** en plastique moulé sur socle métallique peint en noir. Haut-Parleur incorporé. Ampli intégré dans le poste. Micro Electret unidirectionnel sur flexible avec bonnette. Fonctionnement en mode "Automatique" ou "semi-Automatique" par simple modification d'un commutateur accessible à l'arrière du poste. Un autre jeu de commutateurs permet de régler la sensibilité de prise de parole.

- Preamplifier with built-in limiter compressor button for manual or semi-automatic operation
- Priority push button
- Talk push button
- Cancelling push button
- Ring Indicator for priority or conversation mode
- DIN-7 socket and 2m length cable terminated by a 7-pin DIN plug to be connected to DAD chains (see Page 11)
- Output Power : 100mW - 300mW max
- Consumption : 50mA/15V
- Width : 140mm - D : 210mm Hfront : 30 mm - Hrear : 43 mm
- Weight : 700 g.

**Chairman unit** made of a Plastic moulded housing mounted on a black metal sheet box. Built in amplifier & speaker. Unidirectional Electret Mic fitted with a wind screen and mounted on a flexible gooseneck.

**OPERATION** : 'Non-Controlled' with **automatic** or **semi-automatic** feature programmable by a DIP switch available from the rear panel. Different sensitivities for the voice gate are set by the DIP switch.

## DIMENSIONS / DIMENSIONS

