

DAPE code : 2648

SYSTEME DE CONFERENCE FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE AUTOMATIC OPERATION CONFERENCE

- Préamplificateur avec limiteur compresseur.
- Priorité par un poussoir séparé.
- Annulation par un poussoir séparé.
- Micro Type ADU 600 équipé d'un anneau lumineux
- Anneau lumineux micro s'allume en cas de dialogue ou priorité.
- Embase DIN-7 et cordon de liaison 2 m terminé par une fiche DIN-7 à brancher dans la même chaîne que les DAD (voir exemple de connexions Page 11).
- Puissance de sortie 100mW - 300mW max
- Consommation 50mA/15V

Idem DAP mais prévu pour un montage '**Encastré**' constitué d'un châssis métallique, de 2 étriers de fixation et d'une platine en Alu anodisé couleur nature (autre couleur sur demande).

Encastrement: 135 x 185 mm

Prof. max 45mm

Poids 900 g.

- Preamplifier with built-in limiter compressor button for manual or semi-automatic operation
- Priority push button
- Talk push button
- Cancelling push button
- Ring Indicator for priority or conversation mode
- DIN-7 socket and 2m length cable terminated by a 7-pin DIN plug to be connected to DAD chains (see Page 11)
- Output Power : 100mW - 300mW max
- Consumption : 50mA/15V

Chairman unit similar to DAP but for Flush mounting.
Made of an anodized aluminium front panel (customised colour) mounted on a black metal sheet box with two mounting brackets.

Hole cut: 135 x 185 mm

Depth(max): 45mm

Weight: 900 g.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

